

PROTEÇÃO DOS PÉS

CALÇADO DE SEGURANÇA

CALÇADO PROFISSIONAL BICO DE PLÁSTICO | PALMILHA ANTIPERFURO

REFERÊNCIA:

WSC021

C.A (Válido até):

52698 (16/09/2030)

COMPOSIÇÃO:

100% couro

TAMANHOS:

34 a 48

COR:

Preto

EMBALAGEM (Peso):

1 par | Caixa 10 pares

VALIDADE (Do produto):

36 meses

NCM:

64034000



DESCRIÇÃO

Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro curtido ao cromo e resistente ao corte, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em fibras não metálicas resistente a perfuração e ao corte e fixadas pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto, ao escorregamento e ao óleo combustível.

INDICADO PARA

Indicado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos, escoriantes e perfurantes.

RESTRIÇÕES E LIMITAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Não utilizar para proteção contra agentes químicos e bacteriológicos; não devem ser usados para manipulação de agrotóxicos; não devem ser substituídos por calçados impermeáveis; devem ser armazenados em local arejado, sem exposição ao calor e à luz solar direta; quando o valor de resistência ao rasgamento for superior a 1, os calçados não devem ser usados em áreas onde há risco de enroscar ou enganchar em partes móveis de máquinas.



Consulte nossos técnicos para mais informações sobre o produto.

0800 340 0150 | 3249-0150

vendas@worksafety.com.br

www.worksafety.com.br

Rodovia MG 050, Km 92,6 s/n - Distrito Industrial, Itaúna - MG

PROTEÇÃO DOS PÉS

CALÇADO DE SEGURANÇA

 NORMAS TÉCNICAS

I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

II) Cabedal resistente ao corte (CR).

III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Norma(s) Técnica(s): ABNT NBR ISO 20347:2015

 INSTRUÇÕES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto dos seus pés e dos calçados de segurança. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga, bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários aos calçados;

Higienize os pés antes e após a utilização dos calçados de segurança;

 INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Após o uso, limpe os calçados com um pano úmido para remover sujeira e resíduos. Caso necessário, utilize sabão neutro e água para uma limpeza mais profunda. Evite o uso de produtos químicos agressivos que possam danificar o material. Após a limpeza, deixe os calçados secarem completamente à sombra e em local arejado. Evite expô-los diretamente ao sol ou fontes de calor, pois isso pode causar ressecamento e deformação do material.

Guarde os calçados em local seco e arejado, longe de umidade e calor excessivo. É recomendado ter mais de um par de calçados de segurança para revezar o uso. Faça inspeções visuais periódicas nos calçados para verificar qualquer sinal de desgaste, danos ou defeitos.

 INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado;

Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade excessiva;

Durante a movimentação e armazenagem manter em suas embalagens primárias (display plástico/papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI.



Consulte nossos técnicos para mais informações sobre o produto.

0800 340 0150 | 3249-0150
vendas@worksafety.com.br
www.worksafety.com.br
Rodovia MG 050, Km 92,6 s/n - Distrito Industrial, Itaúna - MG